

A BOÎTE D'ATTENTES ET REPRISE DE BÉTONNAGE

BOITES D'ATTENTES

Boîte d'attentes en métal couvercle polypro ou couvercle métal

Longueurs attentes standards 40 x Ø nominal de l'acier



- Boîtes d'attentes métalliques

Caractéristiques


- Couvercle en polypropylène et tout métal
- Décoffrage sans effort
- 90 % de déchet en moins

Réf.	Modèles	Etriers mm Ø 40 mm	Largeur étriers mm	SECTION CM²/M DES ATTENTES				
				Espac. Ø	150	200	240	300
6S / 6SP				8	3.33	2.51	2.09	1.98
				10	5.27	3.93	3.27	2.62
				12	7.53	5.65	4.71	3.77
10S / 10SP				10	5.27	3.93		
				12	7.53	5.65		
6M / 6P			50 mm	6	3.74	2.82	2.36	1.88
				8	6.66	5.02	4.18	3.36
10M / 10P			80 mm	6	3.74	2.82	2.36	1.88
				8	6.66	5.02	4.18	3.36
				10	10.54	7.86	6.54	5.24
12M / 12P			100 mm	6	3.74	2.82	2.36	1.88
				8	6.66	5.02	4.18	3.36
				10	10.54	7.86	6.54	5.24
				12		11.31	9.43	7.54
15M / 15P			140 mm	6	3.74	2.82	2.36	1.88
				8	6.66	5.02	4.18	3.36
				10	10.54	7.86	6.54	5.24
				12	15.08	11.31	9.43	7.54
19M / 19P			170 mm	8	6.66	5.02		
				10	10.54	7.76		
				12	15.08	11.31		


- Spécial boîtes PREDALLE

Caractéristiques

- Emplacement pour la prédalle
- Evite toutes fissurations



REPRISE DE MAÇONNERIE



Pour la reprise de mur maçonné sur mur banché

Référence	Dimensions	Conditionnement
DIVCAC	BOITE DE 2.4 ml	Pièce
DIVC6	CROCHET Ø 6 mm	Pièce

BOÎTE D'ATTENTES PLASTIQUE

Nouvelle boîte d'attentes monobloc en PVC recyclé

Système unique et breveté INPI N°FR 20110003017 20111004



- 1) Simplicité et rapidité de mise en œuvre légèreté facilité de manipulation.
- 2) Reprise de bétonnage sans corps étranger dans l'engravure (Plus de risques de souillure)
- 3) Reprise parfaite béton / béton
- 4) Engravure pour aimantation intégré (1 seul aimant pour toutes les références)
- 5) Entretoise de 15 cm à 30 cm.
- 6) Respect des nouvelles normes AFCAB Acier B500B
- 7) Support recyclable après décoffrage
- 8) Largeur 60 mm – 100 mm – 130 mm – 160 mm, Longueur de 1 ml à 2.40 ml
- 9) Sécurité absolue se découpe très facilement (Plus de risques de coupures)



BANDES MAGNÉTIQUES



Pour boîtes d'attentes couvercle métal.

Référence	Dimensions	Conditionnement
AIMBOMET	60 CM	Pièce
AIMBOMET1M	100 CM	Pièce

AIMANTS BOÎTES POLYPRO



Aimant embout pour boîtes d'attentes polypro.

Référence	Dimensions	Conditionnement
AIM06S	6 cm	Pièce
AIM10S	10 cm	Pièce
AIM13S	13 cm	Pièce
AIM06D	6 cm	Pièce
AIM10D	10 cm	Pièce
AIM13D	13 cm	Pièce




BAGUETTES AIMANTÉES ET AIMANTS CAVALIER

Règle aimantée pour boîtes bois ou plastique.




Référence	Dimensions	Conditionnement
RAFA	1 ml	Pièce
CAV10	10 cm	Pièce

MÉTAL DÉPLOYÉ



Référence	Dimensions	Conditionnement
NMD60250	60 cm x 2.50 ml	30 m2

ABOUTS DE VOILE



Référence	Dimensions	Conditionnement
ABV2HA9	3 ml	80 Pièces

TUBE NERVURÉ MÉTALLIQUE



Référence	Dimensions	Conditionnement
TNR ø 50	3 ml	Pièce
TNR ø 60	3 ml	Pièce
TNR ø 80	3 ml	Pièce
TNR ø 100	3 ml	Pièce

LIENS MÉTAL DOUBLÉS



Référence	Longueur	Conditionnement
LMD12	12 mm	5x1000 Pièces
LMD14	14 mm	5x1000 Pièces
LMD16	16 mm	5x1000 Pièces

LIENS MÉTAL SIMPLES 2 BOUCLES



Référence	Longueur	Conditionnement
LMDS12	12 mm	5000 Pièces
LMDS14	14 mm	5000 Pièces
LMDS16	16 mm	5000 Pièces

LIEUR AUTOMATIQUE



Référence	Longueur	Conditionnement
LMDLI	30 cm	Pièce

SEAU DE FIL RECUIT



Référence	Diamètre	Conditionnement
LMDSFR	1,4 mm	20 kg

MACHINE À LIGATURER



Référence	Désignation	Conditionnement
RB398	Appareil à ligaturer	Pièce
BOBINE FIL 0,8	Bobine de fil	50 Pièces
RB441T	Appareil à ligaturer	Pièce
BOBINE FIL 1,00	Bobine de fil double	30 Pièces