

ESPACEURS DE COFFRAGE



CÔNES ESPACEURS MASSIFS



Cônes espaceurs massifs pour tiges 15/17 et 20/23.

Référence	Longueur	Conditionnement
TCEM15	15 cm	50 Pièces
TCEM16	16 cm	50 Pièces
TCEM18	18 cm	50 Pièces
TCEM20	20 cm	50 Pièces
TCEM25	25 cm	25 Pièces
TCEM30	30 cm	25 Pièces



EXTRACTEURS ET CHASSE-CÔNES

Extraction des cônes à vis avec contrepoids ou éjection des cônes.

Référence	Conditionnement
IEC	Pièce
СНС	Pièce



CAROTTES BÉTON

Bouchage des trous de cônes espaceurs.


Conditionnement par 30 pour le confort de l'utilisateur.



Référence	Longueur	Conditionnement
CB15S	14 cm	30 Pièces
CB18S	17 cm	30 Pièces
CB20S	19 cm	30 Pièces
CB25S	24 cm	30 Pièces

ÉTRIERS

Ecartreur de pied de banche



Ecarteur métallique de fondation pour banches manuportables de profil 10, 12 et 12,5 cm

Référence	Longueur	Conditionnement
ETRIER15	15 cm	24 Pièces
ETRIER16	16 cm	24 Pièces
ETRIER18	18 cm	24 Pièces
ETRIER20	20 cm	24 Pièces
ETRIER25	25 cm	24 Pièces

TUBES D'ENTRETOISE

Tube d'entretoise Lg 2 m lisses ou striés

	_	

Référence	Dimension	Conditionnement
RTE22	22 mm / 26 mm	50 ml
RTE26	26 mm / 30 mm	50 ml
RTE32	32 mm / 36 mm	30 ml

TUBES D'ENTRETOISE ÉTOILE

Tube d'entretoise à ailettes Lg 2 ml, haute résistance.



Référence	Dimension	Conditionnement
RTEE22	22 mm / 38 mm	50 ml
RTEE26	26 mm / 42 mm	30 ml

TUBES COUPÉS

Tube coupé à longueur avec cônes d'étanchéité.



Référence	Dimension	Conditionnement
RTC15	15 cm	100 Pièces
RTC18	18 cm	100 Pièces
RTC20	20 cm	100 Pièces
RTC25	25 cm	100 Pièces

BOUCHONS

Bouchons pour tubes d'entretoise en 22,26 et 32.



Référence	Dimension	Conditionnement
BBE22	22 mm	1000 Pièces
BBE26	26 mm	1000 Pièces
BBE32	32 mm	500 Pièces

TUBES FIBRE

Tube fibre béton diamètre 22/40 ou 27/50.



Référence	Dimension	Conditionnement
BTF14	14 cm	25 Pièces
BTF16	16 cm	25 Pièces
BTF18	18 cm	25 Pièces
BTF20	20 cm	25 Pièces
BTF23	23 cm	25 Pièces
BTF25	25 cm	25 Pièces

BOUCHONS FIBRE

Bouchons fibre béton pour tube fibre.



Référence	Dimension	Conditionnement
BFB225	5 cm	1000 Pièces
BFB275	5 cm	500 Pièces

ENTRETOISES OPTI

Entretoises avec bouchons étanches pour passage de tiges. Existe en diamètre 22 moulée et 26 et 32 pré-montée.



Référence	Dimension	Conditionnement
REO15	15 cm	100 Pièces
REO16	16 cm	100 Pièces
REO18	18 cm	100 Pièces
REO20	20 cm	100 Pièces
REO25	25 cm	100 Pièces
REO30	30 cm	100 Pièces
REO35	35 cm	75 Pièces
REO40	40 cm	75 Pièces

Toutes dimensions possibles

MANCHONS OPTI

Manchons pour tubes d'entretoise 22, 26 et 32 mm.



Référence	Dimension	Conditionnement
RMO22	26 mm	500 Pièces
RMO26	30 mm	500 Pièces
RMO32	36 mm	500 Pièces

BOUCHONS OPTI

Bouchons pour entretoises opti moulées et pré-montées 22, 26 et 32 mm.



Référence	Dimension	Conditionnement
RBO22	22 mm	500 Pièces
RBO26	26 mm	500 Pièces
RBO32	30 mm	500 Pièces

CÔNES D'ÉTANCHÉITÉ

Cônes d'étanchéité pour tubes d'entretoises 22, 26 et 32 mm.





Référence	Dimension	Conditionnement
RCE22	22 mm	500 Pièces
RCE26	26 mm	500 Pièces
RCE32	30 mm	500 Pièces

BOUCHONS SOUPLES

Bouchons souples d'étanchéité à lèvres Ø 22, 26 et 32 mm.



Référence	Dimension	Conditionnement
RBS22	22 mm	500 Pièces
RBS26	26 mm	250 Pièces
RBS32	32 mm	125 Pièces

BOUCHONS BÉTON



Bouchon béton lisse ou brut pour différentes finitions avec ou sans retrait.

Référence	Dimension	Conditionnement
RBB22	22 mm	500 Pièces
RBB26	26 mm	500 Pièces






Colle pour bouchon béton mono ou bi-composants

Référence	Poids	Conditionnement
RELAFAN	1 kg	Pièce

TALONNETTES





Référence	Dimension	Conditionnement	Palette
TB15	15 cm	100 Pièces	40 Sacs
TB16	16 cm	100 Pièces	40 Sacs
TB18	18 cm	100 Pièces	40 Sacs
TB20	20 cm	100 Pièces	40 Sacs
TB22	22 cm	100 Pièces	40 Sacs
TB25	25 cm	100 Pièces	40 Sacs

TALONNETTES AVEC POINTES



Ecarteur de pied de banche à pointes pistolables de 72 mm avec amortisseur.

Référence	Dimension	Conditionnement	Palette
TBC15	15 cm	100 Pièces	40 Sacs
TBC16	16 cm	100 Pièces	40 Sacs
TBC18	18 cm	100 Pièces	40 Sacs
TBC20	20 cm	100 Pièces	40 Sacs
TBC22	22 cm	100 Pièces	40 Sacs
TBC25	25 cm	100 Pièces	40 Sacs

BUTÉES RONDES AVEC POINTE



Positionneur de coffrage à pointe pistolable de 72 mm avec amortisseur.

Référence	Conditionnement	
EHN57	100 Pièces	